

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	EKO-MAS START GIPS SZPACHLOWY EN 13279-1												
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Tynk gipsowy o zwiększonej twardości powierzchni do zastosowań wewnętrznych B7/50/6												
Producent:	Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. ul. Belwender 3, 32-566 Alwernia												
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	SYSTEM 4												
Norma zharmonizowana:	EN 13279-1:2008 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: definicje i wymagania												
Deklarowane właściwości użytkowe													
<table border="1"><thead><tr><th>Zasadnicze charakterystyki</th><th>Właściwości użytkowe</th><th>Norma zharmonizowana</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu)</td><td>A1</td><td>EN 13279-1:2008</td></tr><tr><td>Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)</td><td>NPD</td><td>EN 13279-1:2008</td></tr><tr><td>Opór cieplny</td><td>NPD</td><td>EN 13279-1:2008</td></tr></tbody></table>	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana	Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu)	A1	EN 13279-1:2008	Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)	NPD	EN 13279-1:2008	Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana											
Reakcja na ogień (przy bezpośrednim narażeniu)	A1	EN 13279-1:2008											
Izolacyjność od dźwięków powietrznych (w warunkach końcowego zastosowania)	NPD	EN 13279-1:2008											
Opór cieplny	NPD	EN 13279-1:2008											
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.													
Alwernia 2019.03.01 W imieniu producenta podpisał:													
	Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k. ul. Belwender 3, 32-566 Alwernia REGON: 350831388 NIP: 6781011147												