



- Supermocna emulsja polimerowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz
- Znacznie zmniejsza chłonność podłoża i poprawia przyczepność
- Nakładanie ręczne lub za pomocą agregatu
- Do stosowania jako grunt wzmacniony lub rozcieńczania z wodą w stosunku 1:1

Produkt	Bardzo mocny preparat gruntujący ogólnego zastosowania do gruntowania podłoży pod tynki, wylewki, gładzie szpachlowe, kleje, farby, glazurę itp.														
Skład	Wodna dyspersja żywicy, dodatki modyfikujące (konserwujące oraz gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę).														
Właściwości	■ Znacznie zmniejsza chłonność podłoża ■ Zwiększa przyczepność ■ Reguluje wymianę pary wodnej														
Przeznaczenie	■ Do wstępnej obróbki typowych powierzchni budowlanych ■ Do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń ■ Do stosowania na różnych podłożach (PATRZ ➡ PODŁOŻE)														
Dane techniczne	<table><tr><td>Zużycie produktu</td><td>ok.0,05-0,2 l/m²</td></tr><tr><td>Temperatura stosowania</td><td>od 5°C do 25°C</td></tr><tr><td>Odporność na temperaturę (po wyschnięciu)</td><td>od -30°C do +70°C</td></tr><tr><td>Zawartość żywicy</td><td>min. 20%</td></tr><tr><td>Gęstość</td><td>ok. 1,0 kg/ dm³</td></tr><tr><td>pH</td><td>7,2 (lekko alkaliczny)</td></tr><tr><td>Kolor</td><td>mleczno-biały</td></tr></table> Dane dotyczące zużycia produktu są podane orientacyjnie i zależą od wielu czynników, przede wszystkim od porowatości i chłonności podłoża oraz techniki nakładania.	Zużycie produktu	ok.0,05-0,2 l/m ²	Temperatura stosowania	od 5°C do 25°C	Odporność na temperaturę (po wyschnięciu)	od -30°C do +70°C	Zawartość żywicy	min. 20%	Gęstość	ok. 1,0 kg/ dm ³	pH	7,2 (lekko alkaliczny)	Kolor	mleczno-biały
Zużycie produktu	ok.0,05-0,2 l/m ²														
Temperatura stosowania	od 5°C do 25°C														
Odporność na temperaturę (po wyschnięciu)	od -30°C do +70°C														
Zawartość żywicy	min. 20%														
Gęstość	ok. 1,0 kg/ dm ³														
pH	7,2 (lekko alkaliczny)														
Kolor	mleczno-biały														
Pakowanie	Kanister 5 litrów 100 kanistrów na europalecie, waga netto 500 kg														
Przechowywanie	W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia wynosi 15 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.														

Podłoże	Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwierteżone lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Powierzchnie zagrzyżnione należy wcześniej oczyścić mechanicznie i przed nałożeniem gruntu zabezpieczyć preparatem biobójczym.
	Stosować na: Podłoża chłonne, wymagające zwiększenia przyczepności: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp.
	Nie stosować na: Podłoża zdegradowane (rekomendowany grunt głęboko penetrujący), podłoża niechłonne jak płyty OSB, lastriko, lakiery, beton (konieczne zastosowanie gruntu z piaskiem kwarcowym).
Obróbka	Preparat jest gotowy do aplikacji po lekkim wstrząśnięciu opakowania. Można go nanosić ręcznie – pędzlem lub wałkiem lub natryskiwać maszynowo na podłoże o temperaturze powyżej +5°C. Podłoża bardzo chłonne lub zniszczone zaleca się gruntować dwukrotnie. Przed nałożeniem tynków, mas szpachlowych, klejów, farb itp. należy sprawdzić, czy zagruntowana powierzchnia jest wyschnięta. Czas schnięcia (od 2 do 24 h) zależy od chłonności podłoża, techniki wykonania oraz temperatury podłoża i otoczenia. Podczas prac w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Po wyschnięciu grunt tworzy powłokę zwiększającą przyczepność do powierzchni, odporną na zarysowania, regulującą wymianę pary wodnej i poprawiającą m. in. krycie oraz nanoszenie farb.
Wskazówka	Wszystkie narzędzia umyć wodą zaraz po użyciu. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy obficie przemyć je wodą i skonsultować się z lekarzem.
Dalsze informacje	Karta charakterystyki jest dostępna na stronie www.ekomas.pl.
Producent	Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k. 32-566 Alwernia, ul. Belwender 3 Tel. +48 12 653 41 42 Email biuro@ekomas.pl
Zastrzeżenia	Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie, są oparte na naszej aktualnej wiedzy, badaniach i doświadczeniach. Dane techniczne zostały podane dla przeciętnej temperatury i wilgotności powietrza. Produkt przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.
Aktualizacja	Niniejsza karta techniczna została wydana w dniu 29.09.2022 r. Wydanie karty unieważnia wszystkie jej poprzednie wersje.