



EKO-MAS GP-95 GOTOWA MASA SZPACHLOWA

KARTA TECHNICZNA



- Do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
- Do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy
- Nakładanie ręczne lub za pomocą agregatu
- Grubość nakładanej warstwy 1-2 mm, maksymalna 3 mm
- Droбноziarnista struktura ułatwiająca nakładanie i obróbkę

Produkt

Gotowa do użycia masa szpachlowa do nakładania ręcznego (**paca, wałek**) lub przy użyciu agregatów hydrodynamicznych. Do szpachlowania i wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, również do łączenia płyt GK z użyciem taśmy zbrojącej.

Skład

Drobno zmielona mączka dolomitowa, wodna dyspersja polimerowa, dodatki modyfikujące gwarantujące lepsze właściwości i obróbkę).

Właściwości

- Wysoka przyczepność do podłoża
- Elastyczna, umożliwiająca łatwe nakładanie i obróbkę
- Gotowa do użycia po lekkim przemieszaniu w wiaderku
- Po wyschnięciu śnieżnobiała

Przeznaczenie

- Do wykańczania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń o standardowej wilgotności powietrza (włączając w to domowe łazienki i kuchnie)
- Do szpachlowania połączeń płyt GK z użyciem taśmy zbrojącej
- Do stosowania na różnych podłożach (PATRZ ➡ PODŁOŻE)

Dane techniczne

Zużycie produktu	min. 1,2-1,5 kg/m ²
Temperatura stosowania	od 5°C do 25°C
Czas schnięcia	2-24 h, w zależności od warunków
Gęstość	1,9 g/cm ³
Uziarnienie	ok. 0,063 mm

Dane dotyczące zużycia produktu i czasu schnięcia są podane orientacyjnie i zależą od wielu czynników: temperatury, wilgotności otoczenia oraz stopnia wymiany powietrza (schnięcie), porowatości i chłonności podłoża oraz techniki nakładania (zużycie). Zapotrzebowanie na materiał w konkretnych warunkach należy zweryfikować w trakcie próbnego nakładania.

Pakowanie

WIADRO	SZTUK NA PALECIE	WAGA NETTO	WAGA BRUTTO
1.5 kg	240	360 kg	397 kg
5 kg	120	600 kg	640 kg
9 kg	80	720 kg	761 kg
18 kg	44	792 kg	834 kg
28 kg	33	924 kg	966 kg

Przechowywanie	W zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji na opakowaniu.
Podłoże	Podłoże powinno być nośne, suche, odtłuszczone, wolne od kurzu i brudu. Warstwy luźne i zwiędnięte lub stare powłoki malarskie powinny być usunięte tak, aby podłoże stanowiło jednorodną, stałą strukturę. Większe nierówności podłoża należy uprzednio wypełnić gipsem szpachlowym. Przed nakładaniem gładzi powierzchnię należy zagruntować emulsją akrylową (GU-10). W przypadku chłonnych podłoży lub wymagających wzmocnienia stosować grunt głęboko penetrujący (PN-15). W przypadku powierzchni niechłonnych stosować grunt szczepny z zawartością bardzo drobnych wypełniaczy, zalecane jest wykonanie próby. Stosować na: podłoża z tynków cementowych, cementowo-wapiennych, wapiennych, gipsowych, płyt gipsowych, gipsowo-kartonowych, betonu oraz betonu komórkowego itp. Nie stosować na: tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom, metale. Nie stosować w pomieszczeniach komercyjnych narażonych na stałe działanie wilgoci.
Obróbka	Po lekkim przemieszaniu w wiaderku masa szpachlowa jest gotowa do nałożenia za pomocą pacy lub wałka. Przy nakładaniu ręcznym zasadniczo nie wymaga dodania wody, choć może być lekko rozcieńczona według uznania. Masa może być również nakładana przy użyciu agregatu hydrodynamicznego – po rozcieńczeniu (ok. 0,2 litra wody na każde 10 kg masy). W przypadku większych powierzchni polecamy zastosowanie masy EKO-MAS HD-97 dedykowanej pod agregat. W przypadku, gdy konieczne jest nakładanie kolejnej warstwy (szczególnie polecane przy porowatych podłożach, takich jak tynki gipsowe lub mineralne), poprzednio nałożona warstwa musi być całkowicie wyschnięta. Po całkowitym wyschnięciu powierzchnię należy przeszlifować ręcznie lub mechanicznie. Wyschnięta powierzchnia dobrze się szlifuje, nie rozwarstwia i nie przeciera. Przed malowaniem zaleca się zagruntować emulsją gruntującą EKO-MAS.
Wskazówka	Wszystkie narzędzia umyć wodą zaraz po użyciu. Przy szlifowaniu nakładać okulary ochronne i maskę przeciwpyłową.
Dalsze informacje	Deklaracja Właściwości Użytkowych, Karta Charakterystyki, Atest Higieniczny oraz certyfikat EPD są dostępne na stronie www.ekomas.pl .
Producent	Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp.k. 32-566 Alwernia, ul. Belwender 3 Tel. +48 12 653 41 42 Email biuro@ekomas.pl
Zastrzeżenia	Dane zawarte w niniejszej informacji technicznej stanowią jedynie ogólne informacje o produkcie, są oparte na naszej aktualnej wiedzy, badaniach i doświadczeniach. Dane techniczne zostały podane dla przeciętnej temperatury i wilgotności powietrza. Produkt przemrożony lub przegrzany nie nadaje się do użytku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie materiału.
Aktualizacja	Niniejsza karta techniczna została wydana w dniu 03.02.2025 r. Wydanie karty unieważnia wszystkie jej poprzednie wersje.